

## Oberflächenschutzfolie (transparent)

### 1. Material

Die Oberflächenschutzfolie (transparent) ist eine nicht permanente Schutzfolie auf Polyethylenbasis. Das Klebstoffsystem ist auf Acrylatbasis aufgebaut und die Folie ist mit einem Trennlack versehen. Die Färbung der Folie ist natur-transparent bis opak.

### 2. Anwendung

Die Oberflächenschutzfolie dient primär zum Schutz vor Verschmutzungen und Kratzern während des Transports, der Weiterverarbeitung oder des Montageprozesses. Sie kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich (nur mit UV-Barrierefolie) eingesetzt werden. Spätestens 6 Monate nach Verwendung sollte die Oberflächenschutzfolie von der Oberfläche entfernt werden.

### 3. Technische Daten

	Einheit	Werte
Gesamtdicke	µm	~ 50
Klebekraft	N / cm	~ 1,3
Max. Anwendungstemperatur	°C	70 für max. 1 h

Diese Angaben basieren auf unseren jetzigen Kenntnissen. Die Beschaffenheit, die Handelsfähigkeit und die Eignung der Produkte für einen konkreten Einsatz werden damit nicht rechtlich verbindlich zugesichert oder garantiert. Technische Änderungen vorbehalten.